SunChemical®
a member of the DIC group

Streamline® NL ESL 2

Серия Streamline NL ESL 2. Техническое описание.

Серия Streamline NL ESL 2 – это экосольвентные чернила, разработанные специально для принтеров Roland XF-640, XR-640, VersaCAMM VSi and Versa Express RF-640. Также чернила успешно работают и на других принтерах с печатными головками Epson.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

- Работают с оригинальными ICC-профилями для Roland Eco-Sol Max 2
- Низкий запах
- Хорошая адгезия и стойкость к выгоранию
- Снижение износа печатной головки по сравнению с чернилами других производителей
- Не содержит гаммабутиролактон (GBL)

SAP КОДЫ ПРОДУКТА

SAP Code	Название	Цвет
91576265	NLESL2PC:NL ESL 2 CYAN:BA01	CYAN
91576266	NLESL2PY:NL ESL 2 YELLOW:BA01	YELLOW
91576264	NLESL2PM:NL ESL 2 MAGENTA:BA01	MAGENTA
91576263	NLESL2PK:NL ESL 2 BLACK:BA01	BLACK
91576268	NLESL2LC:NL ESL 2 LT CYAN:BA01	LIGHT CYAN
91576269	NLESL2LM:NL ESL 2 LT MAGENTA:BA01	LIGHT MAGENTA
91576267	NLESL2LK:NL ESL 2 LT BLACK:BA01	LIGHT BLACK

ПРОМЫВКА: Промывочная жидкость SWFFS0139E.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: Стойкость отпечатков на улице не менее 1 года в европейском климате.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Срок годности чернил минимум 18 месяцев со дня производства. Хранить в интервале температур 5-25°C, беречь от попадания прямого солнечного света.

УПАКОВКА: Пластиковая бутылка емкостью 1 л. Возможна поставка в картриджах 440 мл.

БЕЗОПАСНОСТЬ: Подробные листы безопасности доступны у локального представителя Sun Chemical. Для более подробной информации свяжитесь с представителем Sun Chemical в вашем регионе или посетите сайт технической поддержки: http://www.sunchemicalhelpdesk.com

АО «Сан Кемикэл»
РФ 143395 Московская область,
Наро-фоминский район,
село Петровское
Т: +7 495 933 1300
www.sunchemical.com

Эта информация была тщательно отобрана из опыта, полученного в лабораторных условиях и при коммерческой эксплуатации. Тем не менее, поведение продукта зависит от индивидуальных условий использования и запечатываемого материала. Мы рекомендуем убедиться, что продукт соответствует требованиям клиента до запуска его в печать.